



Caractéristiques techniques

Entrée	Tube d'entrée cylindrique et télescopique en acier, 2mm d'épaisseur. Bride Ø300mm PN10 montée avec 12 boulons M20. Raccord ventilation : Ø160mm, moteur 0,75kW et régulateur d'air. Module filtre rétractable avec 9 sacs filtres intégrés pour une surface totale de 2,5m ² , décolmatage à air comprimé, électrovannes, etc.
Module de manche	Type Y : Standard, polyamide/PVC (PA 700), jaune. T° -20°C à +70°C. Ø=600mm/H=300mm Type E : Long, polyamide/PVC (PA 700), jaune. T° -20°C à +70°C. Ø=600mm/H=600mm Type M : Alimentaire, polyester, gris clair, T° -20°C à +70°C. Ø=600mm/H=300mm Type W : Couleur, polyamide/PVC. Blanc ou couleurs au choix. T° -20°C à +70°C. Ø=600mm/H=300mm Type B : Heavy Duty, polyamide/chloroprène (NPG), noir. T° -20°C à +130°C. Ø=600mm/H=300mm Type G : Température extrême, fibre de verre/téflon, gris. T° -35°C à +260°C. Ø=600mm/H=300mm Type R : Haute température, polyester/silicone, rouge. T° -40°C à +150°C. Ø=600mm/H=300mm Type Z : Basse température, polyuréthane/PVC, vert. T° -60°C à +70°C. Ø=600mm/H=300mm
Cône de guidage	Type O : anneau de soutien, acier. H=30mm Type U : cône en ultramide, polyamide 6.6. H=150mm, pt=6mm Type J : cône standard en acier. H=150mm, pt=2mm
Sortie	Type T : sortie avec cône en acier pour chargement de camions citernes. Type F : sortie plate avec jupe anti-poussière pour le chargement de camions bennes. Type M : sortie multiple avec cône en acier et jupe anti-poussière.
Treuil motorisé	Moteur 0,55-1,50 kW, 1400 rpm. Ratio boîte de vitesse 100:1. Bloc moteur robuste protégé par un capot en acier et plastique ABS. Câbles de levage à 3 points, Ø 5mm en acier, acier INOX AISI 316 ou acier de qualité « longue vie », soutenus par des roulements à billes de haute résistance. Associés à une fonction « mou de câble », l'élévation est uniforme et équilibrée. Pièces d'enroulement des câbles en Ertalite TX, matériau autolubrifiant.
Informations générales	Capacité maximum de chargement : 250m ³ /h. Apport d'air comprimé avec connexion à 6-8 bar. Débit d'air pour nettoyage filtre : 70-280NL/min Les parties en métal sont disponibles en acier peint ST 37 ou acier inoxydable AISI 304. Autres qualités d'acier sur demande. Disponible en ATEX 21 et 22.